

# Backup Box Inteligente



**Simple**

Comutação Automática



**Confiável**

Energia Reserva

Especificação Técnica	Backup Box - B0	Backup Box - B1
<b>Saída (On Grid)</b>		
Rede	Monofásica	Trifásica
Tensão Nominal	220 / 230 V	380 / 400 V
Frequência	50 / 60Hz	
Tensão Operacional	198 ~ 253 V	342 ~ 440 V
<b>Saída (Off Grid)</b>		
Rede	Monofásica	Trifásica
Tensão Nominal	220 / 230 V	220 / 230 V
Frequência	50 / 60Hz	
Potência Aparente Máxima	5,0 kVA	3,3 kVA
Corrente Máxima de Saída	22,7 A	15,2 A
Tempo de Chaveamento	< 3 s	
<b>Entrada (Inversor)</b>		
Tensão Nominal	220 / 230 V	380 / 400 V
Frequência	50 / 60Hz	
Inversores Compatíveis	SUN2000-2/3/4/5/6KTL-L1	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
<b>Informações Gerais</b>		
Temperatura Operacional	-20 °C to +45 °C	
Umidade Relativa Operacional	0 % ~ 100 %	
Dimensões	400mm * 350mm * 130mm (L * A * P)	
Peso	11 kg	
Grau de Proteção	IP65	