

Smart Logger 3000A



Inteligente

Controle de exportação inteligente



Simples

Fácil instalação



Confiável

Proteção Contra Descargas Atmosféricas

Especificação Técnica	SmartLogger 3000A00GL
Gerenciamento de Dispositivos	
Quantidade Máx. de Dispositivos Conectados	80
Interface de Comunicação	
WAN	WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps
LAN	LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps
RS485	COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m
Entrada Digital / Saída Digital / Entrada Analógica	DI x 4, DO x 2, AI x 4
Saída Digital (ativa)	12V, 100mA (conectado ao relé)
Comunicação	
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (padrão), DL/T645
Interação com Usuário	
LED	3x Indicadores LED – RUN, ALM, 4G
WEB	Plataforma Web
USB	USB 2.0 x 1
APP	Comunicação WLAN para comissionamento
Ambiente	
Temperatura Operacional	-40°C ~ 60°C
Temperatura de Armazenamento	-40°C ~ 70°C
Umidade Relativa (sem condensação)	5% ~ 95%
Altitude Máxima Operacional	4000 m
Dados Elétricos	
Fonte de Alimentação CA	100 ~ 240 V, 50 / 60 Hz
Fonte de Alimentação CC	12 / 24 V
Consumo	Típico 8 W, Máx. 15 W
Dados Mecânicos	
Dimensões (L * A * P)	225mm * 160mm * 44mm (sem suportes e antenas)
Peso	2 kg
Grau de Proteção	IP20
Tipo de Montagem	Parede, Trilho DIN e Mesa

¹ Ao instalar o dispositivo em caixas metálicas, é recomendado utilizar antena(s) estendidas, com campo de transmissão aberto.

² Para obter a lista de operadoras recomendadas e detalhes sobre frequências suportadas entre em contato com distribuidores locais.